



Savjetovanje i inženiring na području elektronskog poslovanja

www.panteongroup.org
www.panteon.biz

DOKUMENTACIJA

**Panteon.net® ORDERS ascii IH MARGE 3.0
dmrg_sdf.exe**

REFERENCA	: DMRG_HR
VERZIJA	: 1.0.04
DATUM	: 16. 02. 2006
AUTOR	: PETER

1. Sadržaj

1. Sadržaj.....	2
2. Općenito	3
3. Upotreba programa dmrq_sdf.exe	3

2. Općenito

Program **dmrg_sdf.exe** se upotrebljava za pretvorbu datoteka iz formata **Panteon.net® ORDERS ascii IH MARGE 3.0**, koji se upotrebljava kod izvoza narudžbi iz web aplikacije **Panteon.biz® B2S** u standardnu strukturu, koju na svojoj strani upotrebljavaju **e-SERVICE** i **FULL EDI** stranke (dobavljači) kod e-poslovanja preko poslovne mreže **ATbizNET®**.

3. Upotreba programa dmrg_sdf.exe

1.) Eksportirana datoteka iz web aplikacije Panteon.biz® B2S se uvijek kreira sa imenom: <uporabnik>.txt .

<korisnik> korisničko ime (user) sa kojim se korisnik prijavi u web aplikaciju Panteon.biz® B2S.

Primjer :

WSE_1899.txt je ime datoteke za korisnika, koji pripada poduzeću: 3830032261899 Testni dobavljač

2.) Eksportiranu datoteku je zbog avtomatizacije procesa »uvoz narudžbi«, najbolje uvijek odložiti (pohraniti) u istu mapu (folder) na lokalnom računaru.

Primjer :

C:\RIP\to_app

3.) parametri za zvanje programa dmrg_sdf.exe iz *DOS shell-a* :

```
dmrg_sdf <out-in-path> <ekstenzija>
```

<out-in-path> direktorji gdje se nalazi eksportirana datoteka iz web aplikacije Panteon.biz® B2S i gdje se kreiraju datoteke u standardnoj strukturi.

<ekstenzija> ekstenzija eksportirane datoteke iz web aplikacije Panteon.biz® B2S

Primjer:

dmgr_sdf c:\RIP\to_app txt

4.) rad, kojeg napravi program dmrg_sdf.exe

- kreira datoteke **IZME_NAR.sdf** , **OSNOVA_N.sdf** , **POSTAVKE.sdf** , **KON_NAR.sdf** (standardna IH struktura ORDERS za dobavljače, opis strukture je u dokumentu ORDERS_IH_STRU_dob.pdf).

- Obriše datoteku **<uporabnik>.txt**

- kreira datoteku **work1d.tmp** u koju si zapiše koje datoteke je obradio sa zadnjom obradom.

Da se korisniku osigura automatiziran uvoz narudžbi u internu aplikaciju je potrebno u procesu sa kojim se radi uvoz standardne IH strukture ORDERS za dobavljača prethodno izvesti program dmrg_sdf. Kad je narudžba pravilno uvoženauv interuo aplikaciuo korisnika je potrebno datoteke IZME_NAR.sdf , OSNOVA_N.sdf , POSTAVKE.sdf , KON_NAR.sdf obrisati.