



Savjetovanje i inženiring na području elektronskog poslovanja

[www.panteongroup.org](http://www.panteongroup.org)  
[www.panteon.biz](http://www.panteon.biz)

**DOKUMENTACIJA**

**Panteon.net® RECADV ascii IH MARGE 4.0  
dmrg\_sdf.exe**

<b>REFERENCA</b>	<b>: DMRG_RECADV_HR</b>
<b>VERZIJA</b>	<b>: 1.0.04</b>
<b>DATUM</b>	<b>: 6. 03. 2007</b>
<b>AVTOR</b>	<b>: PETER</b>

# 1. Sadržaj

1. Sadržaj.....	2
2. Općenito.....	3
3. Upotreba programa dmrg_sdf.exe .....	3

## 2. Općenito

Program **dmrg\_sdf.exe** se upotrebljava za pretvorbu datoteka iz formata **Panteon.net® RECADV ascii IH MARGE 4.0**, koji se upotrebljava kod izvoza primki iz web aplikacije **Panteon.biz® B2S** u standardnu strukturu, koju na svojoj strani upotrebljavaju **e-SERVICE** i **FULL EDI** stranke (dobavljači) kod e-poslovanja preko poslovne mreže **ATbizNET®**.

## 3. Upotreba programa dmrg\_sdf.exe

1.) Eksportirana datoteka iz web aplikacije Panteon.biz® B2S se uvijek kreira sa imenom: <korisnik>.txt .

<korisnik> korisničko ime (user) sa kojim se korisnik prijavi u web aplikaciju Panteon.biz® B2S.

*Primjer :*

**WSE\_1899.txt** je ime datoteke za korisnika, koji pripada poduzeću: 3830032261899 Testni dobavljač

2.) Eksportiranu datoteku je zbog automatizacije procesa »uvoz primki«, najbolje uvijek odložiti (pohraniti) u istu mapu (folder) na lokalnom računaru.

*Primjer :*

**C:\RIP\to\_app**

3.) parametri za zvanje programa dmrg\_sdf.exe iz *DOS shell-a* :

**dmrg\_sdf <out-in-path> <ekstenzija>**

<out-in-path> direktoriji gdje se nalazi eksportirana datoteka iz web aplikacije Panteon.biz® B2S i gdje se kreiraju datoteke u standardnoj strukturi.

<ekstenzija> ekstenzija eksportirane datoteke iz web aplikacije Panteon.biz® B2S

*Primjer:*

**dmgr\_sdf c:\RIP\to\_app txt**

4.) rad, kojeg napravi program dmrg\_sdf.exe

- kreira datoteke, **IZME\_PRE.sdf** , **OSNOVA\_P.sdf** , **EMBALA\_P.sdf** , **POSTAV\_P.sdf** , **KON\_REC.sdf** (standardna IH struktura RECADV za dobavljače, opis strukture je u dokumentu RECADV\_IH\_STRU\_dob\_Spar\_HR\_HR.pdf).

- Obriše datoteku **<korisnik>.txt**

- kreira datoteku **work1d.tmp** u koju si zapiše koje datoteke je obradio sa zadnjom obradom.

**Da se korisniku osigura automatiziran uvoz narudžbi u internu aplikaciju je potrebno u procesu sa kojim se radi uvoz standardne IH strukture RECADV za dobavljača prethodno izvesti program dmrg\_sdf. Kad je primka pravilno uvožena u interuo aplikaciuo korisnika datoteke IZME\_PRE.sdf , OSNOVA\_P.sdf , EMBALA\_P.sdf , POSTAV\_P.sdf , KON\_REC.sdf potrebno je obrisati.**